



หน้าแปลนบอด พ.อ. DIN/10 (HDPE BLIND FLANGE DIN/10)

DN (mm.)	Pipe Size		OD (mm.)	PCD (mm.)	H (mm.)	Bolt		
	(mm.)	(inch.)				d (mm.)	Thread size	Number
15	20	1/2	95	65	25	15	1/2 "	4
20	25	3/4	105	70				
25	32	1	115	85				
32	40	1 1/4	140	100				
40	50	1 1/2	150	110				
50	63	2	165	125	30	18	5/8 "	8
65	75	2 1/2	185	145				
80	90	3	200	160				
100	110	4	220	180				
125	140	5	250	210				
150	160	6	285	240	35	22	3/4 "	12
180	-	-	340	295				
200	200	-	340	295				
250	250	-	395	350				
300	315	12	445	400				
350	355	-	505	460	40	26	1 "	16
400	400	-	565	515				

หน้าแปลนบอด พ.อ. JIS/10 (HDPE BLIND FLANGE JIS/10)

DN (mm.)	Pipe Size		OD (mm.)	PCD (mm.)	H (mm.)	Bolt		
	(mm.)	(inch.)				d (mm.)	Thread size	Number
15	20	1/2	95	70	25	15	1/2 "	4
20	25	3/4	100	75				
25	32	1	125	90				
32	40	1 1/4	135	100				
40	50	1 1/2	140	105				
50	63	2	155	120	30	19	5/8 "	8
65	75	2 1/2	175	140				
80	90	3	185	150				
100	110	4	210	175				
125	140	5	250	210				
150	160	6	280	240	35	23	3/4 "	12
180	-	-	280	240				
200	200	-	330	290				
250	250	-	400	355				
300	315	12	445	400				
350	355	-	490	445	40	27	1 "	16
400	400	-	560	510				

หมายเหตุ

- หน้าแปลนบอด พ.อ. JIS/10 ผลิตขึ้นรูปจากพอลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง อ้างอิงขนาดมิติ ตามเกณฑ์มาตรฐาน JIS
(The dimension of HDPE Blind Flange JIS/10 is referred to Backing Ring JIS standard.)
- หน้าแปลนบอด พ.อ. JIS/10 ใช้ต่อเชื่อมประกอบกับอุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ สำหรับงานไม่มีแรงดัน
(The HDPE Blind Flange JIS/10 for joint other fittings and non-pressure used for application only.)
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การปรับขนาดเพื่อความเหมาะสมทางด้านการผลิต
(We reserved amendments of improvements and adjustments to the level of technique.)