



ข้อต่อไฟฟ้า-C (ADAPTER-C)

Size	OD	D	d	L1	L2	L	TPI
20 x 1/2"	25	20.3	18.9	19.9	42.5	67	14
25 x 3/4"	32	25.4	24.2	20	42.5	67	
32 x 1"	40	32.5	30.6	24.9	59.1	90	11 1/2
40 x 1 1/4"	50	40.5	39.3	25.7	59.1	90	
50 x 1 1/2"	63	50.9	45.3	26.2	99.5	135	
63 x 2"	75	63.9	57.2	26.9	99.2	135	
75 x 2 1/2"	90	75.9	68.6	39.9	99.6	150	8
90 x 3"	105	91.3	84.3	40.1	125	180	
110 x 4"	125	111.6	109.4	43.9	125.1	180	
125 x 4 1/2"	140	126.8	122.0	48	149.7	210	
140 x 5"	160	141.8	136.0	47.5	149.7	210	

Unit: mm.

หมายเหตุ

1. TPI คือ จำนวนเกลียวต่อความยาวหนึ่งนิ้ว (TPI = Number of thread of thread per inch.)
2. L1 คือ ระยะใช้งานของเกลียวโดยประมาณ (L1 = Total thread area.)
3. เกลียวอ้างอิงมาตรฐาน TIS 281, JIS B 0203, DIN 2999, ISO 07-1, BS 21
(Thread referred standard TIS 281, JIS B 0203, DIN 2999, ISO 07-1, BS 21.)
4. ข้อต่อไฟฟ้าแบบ C เป็นข้อต่อเกลียวนอกใช้สำหรับต่อท่อร้อยสายไฟฟ้าเข้ากับท่อหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เป็นเกลียวใน
(Adapter Type C is a male thread fitting uses for joined with pipe end or female thread fittings)
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การปรับปรุงขนาดเพื่อความเหมาะสมทางด้านการผลิต
(We reserved amendments of improvements and adjustments to the level of technique.)