



สามทาง TEES

Size (D)	สามทาง (TEE)			L _A	L _B	L _C	Z	
	L _A	L _B	Z				สามทาง 45° (TEE WYES 45°)	สามทาง 45° จาก (TEE WYES 45° PLUS)
20	100	220	110	100	100	228	124	50
25	100	225	112.5	100	100	235	130	50
32	-	-	-	140	140	325	178	70
40	-	-	-	140	140	337	188	70
50	-	-	-	170	170	411	231	85
63	-	-	-	170	170	429	246	85
75	-	-	-	280	280	666	370	140
90	-	-	-	280	280	687	388	140
110	280	670	335	280	280	716	413	140
125	280	685	342.5	280	280	737	431	140
140	280	700	350	280	280	758	449	140
160	280	720	360	280	280	786	473	140
180	300	780	390	300	300	855	517	150
200	300	800	400	300	300	883	541	150
225	300	825	412.5	300	300	918	571	150
250	300	850	425	300	300	954	602	150
280	300	880	440	300	300	996	638	150
315	300	915	457.5	300	300	1045	680	150
355	400	1155	577.5	400	400	1302	828	200
400	400	1200	600	400	400	1366	883	200
450	450	1350	675	450	450	1536	993	600 ^(z1) , 400 ^(z2)
500	500	1500	750	500	500	1707	1104	600 ^(z1) , 400 ^(z2)
560	500	1560	780	-	-	-	-	-
630	500	1630	815	-	-	-	-	-
710	600	1910	955	-	-	-	-	-
800	600	2000	1000	-	-	-	-	-
900	650	2200	1100	-	-	-	-	-
1000	650	2300	1150	-	-	-	-	-
1200	750	2700	1350	-	-	-	-	-
1400	1200	3800	1900	-	-	-	-	-
1600	1200	4000	2000	-	-	-	-	-
1800	1400	4600	2300	-	-	-	-	-
2000	1400	4800	2400	-	-	-	-	-


Unit : mm.



สามทาง
TEES



สามทาง
45°
TEES WYES
45°



สามทาง
45°จาก
TEES WYES
45° PLUS



หมายเหตุ

- อุปกรณ์ข้อต่อแบบเชื่อมอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 4427-3 และ BS EN 12201-3
- ความหนา : T, อ้างอิงตามอัตราส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกึ่งกลางต่อความหนา : SDR
(Wall thickness : T, referred to Standard Dimension Ratio : SDR)
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคการผลิต
(We reserve amendments of measure for improvement and adjust to the level of techniques.)